

RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z

BRING YOUR WORLDS TOGETHER

Das RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z ist die perfekte Wahl für kompromisslose Foto- und Videoaufnahmen. Die konstante Lichtstärke von 1:2,8 und der optische 5,5-Stufen-Bildstabilisator¹ für ruhige Aufnahmen sowie diverse Video-Features wie ein spezieller Blenden-Steuerung, der elektronisch gestützte parfokale Zoom und die Unterdrückung von Fokus-Breathing – sowie ein optionaler Zoomantrieb für eine gleichmäßige professionelle Steuerung – machen es zur idealen Wahl für einen hybriden Workflow.



- Flexibel durch konstante Lichtstärke 1:2,8
- Optischer Bildstabilisator mit 5,5 Stufen Kompensation
- Herausragende Bildqualität
- Parfokales Zoomen
- Minimiertes Focus Breathing
- Manueller Blendenring für Video in 1/32 Stufen
- Programmierbares Tastenpaar
- Staub- und Spritzwasserschutz
- Optionale Power Zoom Adapter für ein gleichmäßiges Zoomen und zur Fernsteuerung

PRODUKTSORTIMENT



RF 28-70mm F2 L USM



RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z



RF 24-70mm F2.8 L IS USM

RF 28-70mm F2 L USM
RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z
RF 24-70mm F2.8 L IS USM
RF 70-200mm F2.8 L IS USM

Canon

Live for the story_

¹ Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

TECHNISCHE DATEN

RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z

OPTIK / TECHNISCHE DATEN

Bildgröße	Vollformat
KB-Vollformat-Äquivalenzbrennweite (mm)	24 – 105mm
Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal)	74° - 19° 20', 53° - 13°, 84° - 23° 20', 23/18
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	
Spezielllinsen	4 x UD, 2 x GMo asphärisch, 1 x asphärische Replika-Linse
Spezielle Funktionen	Blendenring (Video)
Anzahl Blendenlamellen	11
Kleinste Blende	22
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,45 m (bei 24mm) 0,45 m (bei 105mm)
Größter Abbildungsmaßstab	0,08x (bei 24mm) 0,24x (bei 105mm)
Steuerung	Ja
Optischer Bildstabilisator (OIS)¹	5,5
Bildstabilisator IBIS x OIS¹	8,0
AF-Motor	Dual Nano USM
Vergütungen	ASC, Super Spectra
Fluor	Frontlinse
ALLGEMEINE ANGABEN	
Staub-/Spritzwasserschutz²	Ja
Außenbeschichtung	–
Filterdurchmesser (mm)	82
Durchmesser x Länge (ca. mm)	88,5 x 199
Gewicht (ca. g)	1.430

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E-82 II
Streulichtblende	EW-88E
Objektivtasche	LZ1326 (B)
Rückdeckel	Objektivdeckel RF
Kompatibilität mit Extender	Nicht kompatibel
Sonstiges Zubehör	Objektivhalter LH-E1, Power Zoom Adapter PZ-E2 / Power Zoom Adapter PZ-E2B

FUSSNOTEN

- ¹ Testmethoden gemäß CIPA-Standards.
- ² Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2023

BRING YOUR WORLDS TOGETHER

RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z

Das RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z ist die perfekte Wahl für kompromisslose Foto- und Videoaufnahmen. Die konstante Lichtstärke von 1:2,8 und der optische 5,5-Stufen-Bildstabilisator¹ für ruhige Aufnahmen sowie diverse Videofeatures wie ein spezieller Blenden-Steuerung, der elektronisch gestützte parfokale Zoom und die Unterdrückung von Fokus-Breathing – sowie ein optionaler Zoomantrieb für eine gleichmäßige professionelle Steuerung – machen es zur idealen Wahl für einen hybriden Workflow.

Verkaufsstart: Dezember 2023 (TBC)

DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z	6347C005AA	4549292223156
Streulichtblende EW-88E (im Lieferumfang)	3681C001AA	4549292148763
Objektivdeckel E-82 II (im Lieferumfang)	5672B001AA	4960999795898
Objektivrückdeckel RF (im Lieferumfang)	2962C001AA	4549292115604
Objektivtasche LZ1326(B) (im Lieferumfang)	5435C001AA	4549292192315

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Objektivhalter LH-E1	6587C001AA	4549292230819
Power Zoom Adapter PZ-E2	6348C005AA	4549292223163
Power Zoom Adapter PZ-E2B	6349C005AA	4549292223170



Power Zoom Adapter PZ-E2



Power Zoom Adapter PZ-E2B
(mit 20-poliger Schnittstelle)


Canon

Live for the story_

BRING YOUR WORLDS TOGETHER

RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z

Das RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z ist die perfekte Wahl für kompromisslose Foto- und Videoaufnahmen. Die konstante Lichtstärke von 1:2,8 und der optische 5,5-Stufen-Bildstabilisator¹ für ruhige Aufnahmen sowie diverse Videofeatures wie ein spezieller Blenden-Steuerung, der elektronisch gestützte parfokale Zoom und die Unterdrückung von Fokus-Breathing – sowie ein optionaler Zoomantrieb für eine gleichmäßige professionelle Steuerung – machen es zur idealen Wahl für einen hybriden Workflow.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z	6347C005AA	EA	Einzel	1	18,4	18,4	31,2	2,1109
		CT	Karton	6	57,3	38,8	37,1	13,72
		EP	Europalette	72	120	80	121,3	179,64
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	4				
			Produkte pro Lage	24				
OBJEKTIVHALTER LH-E1	6587C001AA	EA	Einzel	1	6,7	2,1	6,8	0,03150
		CT	Karton	10	20,6	12,6	14,2	0,43
		EP	Europalette	1.500	120	80	81	27,9
			Lagen pro Palette	5				
			Kartons pro Lage	30				
			Produkte pro Lage	300				

Lieferumfang

- RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z Objektiv
- Streulichtblende EW-88E
- Objektivköcher LZ1326(B)
- Objektivdeckel E-82 II
- Objektivrückdeckel
- Benutzerhandbuch

Live for the story_